

## BeeLab 文献管理——自定义引文样式

BeeLab 文献管理模块支持引文自动输出（拷贝，插入到 Word），用户可以自定义（添加）新的引文样式，语法可参考软件自带的样式，当您添加新样式时，软件会自动载入默认样式作为模板。

例如格式库中的最简的样式，Sample:

其引文标注样式是：

**`%{N|||}`**

这里只有 1 个字段，是引文序号 **`%{N|||, }`**

其引文列表条目样式是：

**`%{G|||} %{N|||} %{A|||,} %{Y|||,} %{T|||.} %{J|||,} %{V|||,} %{I|||,} %{P|||.}`**

这里总共有 9 个字段，分别是全局样式，序号，作者 **`%{A|||,}`**，年份，标题，杂志名称，卷，期，页。

✧ **`%{`** 表示字段开始；

✧ **`}`** 表示字段结束；

✧ 字段之间的空格、所有文字是不解析的。

字段的格式说明：

**基本语法：** **`%{字段名称|字段格式|前缀|后缀}`**

**字段名称：** 目前提供 12 种字段名称，分别是：

	字段名称	说明
1	G	全局样式
2	N	序号，文献列表序号,列表序号会自动产生，但样式可自定义，例如上标样式
3	N2	文献列表二级序号，序号会自动产生，但样式可以自定义，引文标注中无须声明。
4	A	作者
5	T	标题
6	Y	年份
7	J	杂志名称
8	V	卷
9	I	期

10	P	页码
11	U	网址
12	M	月份、日期
13	DIO	Dio 字段
14	ISSN	期刊 SN 字段
15	URL	文献网址字段
16	其它文字	作为文字插入到引文中

前缀，后缀是分别是添加在该字段前后的文字；前缀、后缀中的空格是解析的。

字段格式比较复杂，可以在这里指定字段样式，例如缩写，大小写，字体；例如样式库中的“Harvard”样式：

`%{A|nl:sepn=:seplast= and ||, } %Y|||. } %T|||. } %J|||. } %V}%I|( |), } %P||pp. |. }`

中的第一个字段 `%{A|nl:sepn=:seplast= and ||, }` 中的格式 “`nl:sepn=:seplast= and`”：

格式间以冒号“:”为分隔符；格式可以是关键字，也可以是个等式：

格式关键字或等式	说明	适用字段
Fname=xx	声明该字段的字体名称，如果没有，使用全局的值， 全局默认值是 Arial	所有
Fsize=xx	声明该字段的字体大小，如果没有，使用全局的值， 全局默认值是 12	所有
Fcolor=255,0,0	声明该字段的字体颜色，RGB 格式 例如：black,red,blue,grey,等颜色名称， 或者 r,g,b 值， 如果没有，使用全局的值， 全局默认值是 black	所有
Fstyle=xx	声明该字段的字体样式 (Bold,Italic,Underline,Superscript,Subscript 组合)，如果没有，使用全局的值，	所有

	全局默认值是空	
Symbfont	启用特殊符号字体	全局字段
Symbfname=x	声明特殊符号的字体名称	全局字段
Symbfcolor=x	声明特殊符号的字体颜色	全局字段
Symbfstyle=x	声明特殊符号的字体样式 ( <b>Bold,Italic,Underline</b> )	全局字段
Puncfont	启用标点符号字体	全局字段
Puncfname=x	声明标点符号的字体名称	全局字段
Puncfcolor=x	声明标点符号的字体颜色	全局字段
Puncfstyle=x	声明标点符号的字体样式 ( <b>Bold,Italic,Underline</b> )	全局字段
a	缩写	杂志名称
a2	二级缩写	杂志名称
FCapital	使该字段中所有单词首字母大写	除了序号,全局字段以外的所有字段
Capital	字段内容全大写	除了序号,全局字段以外的所有字段
Small	字段内容全小写	除了序号,全局字段以外的所有字段
Resort	按字母顺序重排文献列表	全局
Indent=x	列表缩进(从列表序号后) 仅用于文献列表	全局字段,(或在序号 N 字段声明)
Group=x	是否合并连续的条目, 标注默认是合并,即 <b>Group=1</b> 文献列表默认是不合并,即 <b>Group=0</b>	全局字段,(或在序号 N 字段声明)
sepGroup=x	合并连续条目时,条目间的分割符或连接符, 标注合并默认连接符是“-” 文献列表合并默认分割符是“;”	全局字段,(或在序号 N 字段声明)

Sep=x	<p>条目间的分割符，</p> <p>标注默认分割符是逗号</p> <p>文献列表默认分割符是回车（用%n 表示）</p>	全局字段，（或在序号 N 字段声明）
Hyperlink	<p>是否创建超链接，BeeLab 支持建立文献标注到文献条目的超链接，还支持文献条目到外部（文章）网址的超链接，为了加快文档操控，默认是不建立超链接的。如果需要标注到文献条目的超链接，请在标注样式的字段格式里声明 <b>hyperlink=1</b>；如果需要建立文献条目到文献网址的超链接，请在 引文列表全局字段格式里声明 <b>hyperlink=1</b></p>	全局字段，（或在序号 N 字段声明）
Lang=xx	<p>说明投稿杂志的语言类型，一些字段格式会根据语言类型进行自动设置，默认值是英文，cn 代表中文</p>	全局字段
ibase=x	<p>序号最小值，一级序号默认是 1，二级序号默认是 a</p>	序号字段
Etalfname=x	<p>声明 etal 的字体名称</p>	作者
Etalysize=x	<p>声明 etal 的字体大小</p>	作者
Etalcolor=x	<p>声明 etal 的字体颜色</p>	作者
etalstyle	<p>声明 etal 的字体样式</p>	作者
sepN=xx	<p>单个作者名字间隔符，默认值是空格</p>	作者
sepSN=xx	<p>单个作者姓名间隔符，默认值是逗号+空格</p>	作者
sep=xx	<p>每个作者间隔符，默认值是逗号+空格</p>	作者
sepN1=xx	<p>首作者名字间隔符，默认值是取 sepN 的值</p>	作者
sepSN1=xx	<p>首作者姓名间隔符，默认值是取 sepSN 的值</p>	作者
seplast=xx	<p>最后一个作者前的分隔符，默认值是取 sep 的值</p>	作者
N1	<p>作者名字只取首字母，中文名称不作修改</p>	作者

nodot	默认名字中的单个字符的名是要加点号的，声明 <b>nodot</b> 代表不加点号。	作者
sonly	只用作者的姓	作者
Resort	作者按字母顺序重排	作者
ns	表示名在姓前，默认是姓在名前，中文文献无效。	作者
sn1	当声明了 <b>ns</b> 时（名在姓前），用此关键字来声明首作者需要姓在名前	作者
NA=2	最多几个作者，默认值是-1，代表所有作者	作者
1au	只显示一个作者，当作者数超出 <b>NA</b> 限定值时	作者
etal=et al	当声明了 <b>NA</b> (最多几个作者)时，在作者字段最后添加 <b>etal</b> ，默认值是“et al.”	作者
m=1	可用值如下： 值 <b>1</b> （默认值），代表用数字表示月份 值 <b>a</b> 表示用英文缩写， 值 <b>11</b> ，代表总是用两位数表示月份，例如1月用 <b>01</b> 表示	月份、日期
d=1	可用值如下： 值 <b>0</b> 表示不显示日 值 <b>1</b> （默认值） 值 <b>11</b> ，代表总是用两位数表示日，例如1日用 <b>01</b> 表示	月份、日期
sep=/	定义月份和日期的连接符	月份、日期
Sep=-	定义起始页码与终页码间的分隔符，默认是“-”	页码
Ep=0	值 <b>0</b> 表示不显示终页码， 值 <b>1</b> 表示显示，默认值， 值 <b>2</b> 表示简化终页码，例如 1080-97	页码

\*如果以上格式不能定义出您所需要的引文样式, 或者您对样式定义不了解, 请联系我们, 我们会尽快按您的要求添加新的样式方法。